

# ACCU-SYNC™

## ACCU-SYNC ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДАТЬ ПОСТОЯННОЕ ЛИБО ИЗМЕНЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗОНЕ ПОЛИВА

Регулятор давления ACCU-SYNC предназначен для установки на клапаны всех моделей Hunter. Регулируемая модель дает возможность изменять давление полива от 1,5 до 7 бар (150 - 700 кПа). Даже используя модели фиксированного давления, отбросьте сомнения в том, сможете ли вы самостоятельно установить регулятор. Это очень просто. Не имеет значения какой модели ваш клапан, давление в зоне полива будет контролировать регулятор Accu-Sync.

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулирование давления: 1,5 - 7 бар; 150 - 700 кПа (20 - 100 PSI)

Статическое давление: 10 бар; 1000 кПа (150 PSI)

Перепад динамического давления: 1 бар; 100 кПа (15 PSI)

Работает с 24 В и 9 В соленоидами

Работает со всеми клапанами Hunter

### Аccu-Sync рекомендуется для следующих значений расхода

Клапан	Расход л/мин	Расход м³/час
SRV-100/101	19 to 114	1,2 to 6,8
PGV-100/101	19 to 114	1,2 to 6,8
PGV-151	75 to 454	4,5 to 28
PGV-201	150 to 750	9,0 to 34
ICV-101	19 to 150	1,2 to 9,0
ICV-151	75 to 565	4,5 to 34
ICV-201	150 to 750	9,0 to 46
ICV-301	565 to 1135	34 to 68
IBV-101	19 to 150	1,2 to 9,0
IBV-151	75 to 565	4,5 to 34
IBV-201	150 to 750	9,0 to 46
IBV-301	565 to 1135	34 to 68

На рисунке показан регулятор давления Аccu-Sync, установленный на клапане ICV.



### РЕГУЛИРУЕМАЯ МОДЕЛЬ

**AS-ADJ:**  
Высота с соленоидом: 8,2 см  
Длина: 26,5 см




### МОДЕЛИ ФИКСИРОВАННОГО ДАВЛЕНИЯ



**AS-20:**  
Высота с соленоидом: 8,2 см  
Длина: 2,7 см



**AS-30:**  
Высота с соленоидом: 8,2 см  
Длина: 2,7 см



**AS-40:**  
Высота с соленоидом: 8,2 см  
Длина: 2,7 см



**AS-50:**  
Высота с соленоидом: 8,2 см  
Длина: 2,7 см



**AS-70:**  
Высота с соленоидом: 8,2 см  
Длина: 2,7 см