PCC

ПРИМЕНЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗОН	ТИП
Частный приусадебный участок/ Небольшой коммерческий объект	6, 9, 12, 15	Фиксированный

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PRO-C CONVENTIONAL С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗОН ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ РЕШЕНИЕМ.

ФУНКЦИИ

- Количество зон: 6, 9, 12, 15
- Тип: стационарный
- Тип корпуса: для установки в помещении и вне его
- Независимые программы: 3
- Количество запусков на программу: 4
- Максимальное время работы станции: 4 часа
- Гарантийный период: 2 года

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- •• Память Easy Retrieve™
- Совместим с датчиками Hunter Clik и другими миниатюрными датчиками погоды
- Ручной запуск одним касанием и удобное ручное управление
- Байпас датчика дождя
- •• Программируемая задержка полива: 1 – 7 дней
- Программа диагностики для быстрой проверки системы
- Ручной цикл
- •• Функция Quick Check™
- •• Энергонезависимая память
- •• Автоматическая защита от короткого замыкания
- •• Сезонная шкала (общая): от 5% до 300% (увеличение на 5%)
- •• Задержка между срабатыванием станций (максимум): 4 часа
- •• Программирование датчика по зонам
- •• Счетчик общей продолжительности работы
- •• Программирование событий в зависимости от дня недели
- Центральный пульт управления совместимый с Hunter IMMS™
- Дистанционное управление при помощи Hunter ROAM и ICR
- Автоматическое ежедневное программирование на основании погодных показателей при помощи датчика Hunter Solar Sync или системы ET

•• = ***Подробное описание см. на стр. 66 и 67***

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

Входная мощность трансформатора: 120 В перем. тока или 230/240 В перем. тока (международная модель)

Выходная мощность трансформатора (24 В перем. тока): 1 А

Выходная мощность станции (24 В перем. тока): 0.56 А

Выходная мощность P/MV (24 В перем. тока): 0.56 А

Одновременное функционирование: (включая главный клапан): 3 клапана

Насос/ главный клапан

Входы датчика: 1

Рабочая температура: от -18°C до 66°C

СЕРТИФИКАТЫ

CE, UL, cUL, C-tick, FCC

Пластиковый корпус для установки в помещении:
В 21.1 см x Ш 24.4 см x Г 9.4 см

Пластиковый корпус для установки вне помещения:
В 22.6 см x Ш 25.1 см x Г 10.9 см

ПУЛЬТЫ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

www.hunterindustries.com/PCC

МОДЕЛИ	ТРАНСФОРМАТОР	В ПОМЕЩЕНИИ/ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОПЦИИ
PCC-6 = 6 зон PCC-9 = 9 зон PCC-12 = 12 зон PCC-15 = 15 зон	00 = 120 В перем. тока 01 = 230/240 В перем. тока	(пусто) = монтируется вне помещения i = монтируется в помещении	(пусто) = опция не задана E = 230/240 В перем. тока с европейскими соединениями A = 230/240 В перем. тока с австралийскими соединениями (модель, предназначенная для установки вне помещения имеет встроенный трансформатор с проводом)

ПРИМЕРЫ

PCC-1201i - A	Пульт управления для установки в помещении на 12 зон 230/240 В перем. тока и пластмассовым корпусом
PCC-601 - E	Пульт управления для установки в помещении на 6 зон 230/240 В перем. тока и пластмассовым корпусом
PCC-901i - E	Пульт управления для установки в помещении на 9 зон 230/240 В перем. тока и пластмассовым корпусом